



BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.

MortaColl® GLM



MortaColl® GLM dient als
Glättmittel für MortaColl® PLH
300 und MortaColl PUR 500®
sowie MortaColl® EPH 100

Anwendungsbereich

- Als Glättmittel (für die Glättkelle) für eine optimale Ebenheit bei Natursteinteppichen/Dekor-Drainschichten
- Glättmittel für MortaColl® PLH 300 sowie EPH 100 und PUR 500.

Technische Daten

- Produktgruppe: Lösemittelgemisch, langsam verdunstend
- Farbton: Farblos
- Geruch: Geruchslos

Produktvorteile

- Ermöglicht eine perfekte Oberflächenglättung ohne das Steine mit der Kelle mit gezogen werden oder an ihr kleben bleiben
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geruchslos

Lagerung

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf Baustellen vermieden werden. Ab Produktion 36 Monate in gut belüfteten Räumen haltbar.

GIS-Code / EAK-Schlüssel

- EAK-Schlüssel: 080111

Liefergrößen

1 Gebinde / 3 ltr.

Im Blechkanister



BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.

MortaColl® GLM

Verarbeitung

- MortaColl® GLM Glättmittel kann nur in Verbindung mit den aufgezählten STBS® Produkten eingesetzt werden.



STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Philipp-Reis-Straße 8
64404 Bickenbach

Telefon +49 6257 99887-0

Telefax +49 6257 99887-29

E-Mail info@stbs-bausysteme.de



BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Datenblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Datenblättern nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die Anwendungstechnik von STBS® zu konsultieren. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der STBS® Anwendungstechnik einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus, sofern Sie nicht als zur Anwendung mit unseren Produkten im System qualifiziert wurden. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.